

# تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی

شهاب الدین حاتمی<sup>\*</sup>، مجتبی از هری<sup>\*\*</sup> و محمد مهدی سعادت پور<sup>\*\*</sup>

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۸۴/۱۰/۲۶ - دریافت نسخه نهایی: ۸۵/۷/۸)

**چکیده** – در مقاله حاضر، روش‌های اجزای محدود استاندارد و طیفی براساس نظریه کلاسیک ورق برای تحلیل ارتعاش و پایداری دینامیکی ورقهای نازک دارای حرکت محوری و تحت اثر نیروهای غشایی، توسعه داده شده‌اند. فرمولسازی اجزای محدود استاندارد به کمک اصل هامیلتون و مستقل از نوع جزء استخراج شده است. البته برای حل مثالهای عددی یک جزء چهارضلعی ایزوپارامتریک با توابع درونیابی لگرانژ بسط داده شده است. روش اجزای محدود طیفی در واقع حل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ورق دارای سرعت محوری است. روش طیفی هرچند محدودیتها بی‌را از حیث شرایط مرزی ورق و نیروهای غشایی داراست، اما منجر به حل دقیق ارتعاش آزاد و پایداری دینامیکی ورق متحرک بر روی غلتکهای موازی می‌شود. این روش می‌تواند مبنای خوبی برای تعیین میزان دقت روش‌های عددی باشد.

**واژگان کلیدی** : ورق دارای حرکت محوری، اجزای محدود طیفی، ارتعاشات، پایداری، حل دقیق، توابع لگرانژ

## Vibration and Stability of Axially Moving Plates by Standard and Spectral Finite Element Methods

S. Hatami, M. Azhari, and M.M. Saadatpour

Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology

**Abstract:** Based on classical plate theory, standard and spectral finite element methods are extended for vibration and dynamic stability of axially moving thin plates subjected to in-plane forces. The formulation of the standard method earned through Hamilton's principle is independent of element type. But for solving numerical examples, an isoparametric quadrilateral element is developed using Lagrange interpolation functions. The spectral method is, in fact, the solution of motion equation for an axially moving plate. Although this method has some limitations concerning boundary condition of plate and in-plane forces, it

\*\* – استاد

\* – دانشجوی دکترا

*leads to an exact solution of free vibration and stability of plates traveling on parallel rollers. The method can be used as a benchmark of accuracy of other numerical methods.*

**Keywords:** Axially moving plate, Finite element, Spectral finite element method, Vibration, Stability, Exact solution, Lagrange functions

ارتعاش یک ورق متحرک تحت کشش یکنواخت را با استفاده از روش گالرکین به دست می‌آورد [۱۱]. شرایط تکیه گاهی ورق در دو تحقیق اخیر، در راستای حرکت به صورت آزاد و در راستای عمود بر آن مفصلی فرض می‌شود. اخیراً لیو و حمیدزاده با استفاده از معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار ورق در حال حرکت، یک روش تحلیلی برای تعادل، نیروهای غشایی و پایداری یک ورق مستطیلی چهارطرف مفصل ارائه کردند [۱۲]. در این تحقیق تغییر شکل جانی ورق در هر دو راستا به صورت سینوسی فرض می‌شود.


صنایعی که برای دستیابی به کیفیت بهتر محصول بررسی رفتار دینامیکی را مدنظر قرار می‌دهند، غالباً از روش اجزای محدود بهره می‌گیرند. این روش از لحاظ ریاضی یک وضعیت پایدار را فراهم کرده و به علاوه اجازه مدلسازی هندسه پیچیده سازه را می‌دهد که هر دو این خصوصیات در کاربردهای صنعتی ضروری‌اند. روش اجزای محدود استاندارد، روشی بسیار کارا و شناخته شده است. در مطالعه حاضر فرمولسازی اجزای محدود استاندارد برای تحلیل ورقهای با حرکت محوری توسعه داده می‌شود. فرمولسازی ارائه شده مستقل از نوع جزء بوده، لیکن برای استخراج نتایج، یک سوپرالمان چهارضلعی ایزوپارامتریک با توابع اساسی از نوع توابع لاگرانژ برای تحلیل پایداری و ارتعاش ورق در حال حرکت ارائه می‌شود.

در مواردی که فرکانس‌های بالای سازه و یا دقت بالا در تحلیل مورد نظر باشد، روش اجزای محدود استاندارد به یک مدل رایانه‌ای بزرگ نیازمند است. در روش اجزای محدود طیفی [۱۳-۱۹]، اجزای همانند جزء محدود استاندارد فرمولبندی و سرهم می‌شوند، لیکن لازم به ذکر است که توابع اساسی، حل دقیق معادلات حرکت‌اند. این کار تعداد درجات آزادی را کاهش داده و دقت را افزایش می‌دهد. در مقاله حاضر اجزای محدود

## ۱- مقدمه

مشخصه‌های دینامیکی و پایداری اجسام دارای حرکت محوری به دلیل اهمیت صنعتی آنها، تاکنون توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. بعضی از موارد کاربردی آنها، نوارهای مغناطیسی، اردهای نواری، تسمه‌ها و زنجیرهای انتقال نیرو، الیاف منسوجات و کامپوزیتها هنگام تولید، کابل ترامواهای هوایی، ورقه‌های کاغذ، پلاستیک و کامپوزیت در حین فرایند، صفحات نقاله، و لوله‌ها و تیرهای انتقال سیالات‌اند. در این سیستمهای سرعت محوری نقشی مهم در تغییر رفتار دینامیکی ایفا می‌کند؛ نیروهای گریز از مرکز مربوط به انحنای و سرعت محوری سبب کاهش سختی سیستم شده و نیروهای کوریولیس مرتبط با دوران و سرعت محوری منجر به مودهای ارتعاشی متحرک می‌شوند. فرکانس‌های طبیعی با افزایش سرعت حرکت، کاهش می‌یابند و در سرعت مشخصی، اولین فرکانس نوسان صفر شده و جسم در حال حرکت ناپایدار می‌شود، که به این سرعت، سرعت بحرانی اتلاق می‌شود. همچنین بردارهای ویژه ارتعاش آزاد به دلیل مؤلفه شتاب هم‌رفتی در معادلات حرکت، مختلط و وابسته به سرعت حرکت‌اند [۱].

ورقهای متحرک بخش قابل ملاحظه‌ای از کاربردهای اجسام متحرک در صنعت را تشکیل می‌دهند، با این وجود در اکثر مطالعات به منظور سادگی حل، این نوع ورقهای توسط سیستمهای یک بعدی همچون رشته [۴-۲] و تیز [۵-۹] مدل می‌شوند. لنگوک و مک‌کالیون برای حل ارتعاشات تیغه ارۀ نواری تحت بارهای درون صفحه از مدل دو بعدی ورق استفاده کرده و اثرات سرعت حرکت و تنشهای کششی نایکنواخت اعمال شده در عرض ورق را بر روی فرکانس‌های طبیعی سیستم بررسی می‌کنند [۱۰]. لین مشخصه‌های پایداری دینامیکی و



شکل ۱- (الف) یک ورق دارای سرعت محوری تحت نیروهای غشایی، (ب) یک جزء از ورق بهمراه نقاط گرهی

سطح ورق به تعدادی جزء تقسیم شده که یکی از این اجزای به مساحت A در شکل ۱- (ب) به همراه نقاط گرهی آن نشان داده شده است. لازم به ذکر است که هر جزء شامل بخشی از ورق پیوسته متحرک است که از یک پنجراه ثابت در سطح xy عبور می‌کند. w تغییرمکان جانبی یک نقطه از جزء بوده که به صورت زیر قابل بیان است

$$w = \sum_{n=1}^N \Phi_n(x, y) d_n(t) = \langle \Phi \rangle \{d\} \quad (1)$$

به طوری که  $\Phi_n$ ،  $d_n$  امین جمله از توابع شکل است. تغییرمکان نقطه گرهی  $n$  ام در راستای z و یا دوران آن در راستاهای x و y است. بدیهی است اگر  $w$  تنها از درونیابی تغییرمکانهای جانبی نقاط گرهی به دست آید، به ازای هر گره فقط یک درجه آزادی تعریف می‌شود و در این صورت  $N$  مساوی تعداد نقاط گرهی است.

برای استخراج فرمولسازی اجزای محدود استاندارد از اصل هامیلتون طبق معادله زیر بهره می‌گیریم

$$\int_{t_i}^{t_f} (\delta T - \delta U) dt = 0 \quad (2)$$

که در آن انرژی پتانسیل کل جزء ورق  $U$  شامل انرژی کرنشی ناشی از خمس  $U_b$  و انرژی پتانسیل ناشی از تنشهای غشائی  $U_g$  می‌شود

$$U = U_b + U_g \\ = \frac{1}{2} \int_A \{\epsilon\}^T \{\sigma\} dA + \frac{1}{2} \int_A \left( N_x w_{,x}^2 + N_y w_{,y}^2 + 2N_{xy} w_{,x} w_{,y} \right) dA \quad (3)$$

طیفی نیز که یک روش اجزای محدود مستقیم بوده و در حوزه فرکانس فرمولبندی می‌شود، برای ورقهای در حال حرکت بسط داده می‌شود. با این روش می‌توان به حل دقیق ارتعاش آزاد و پایداری یک ورق در حال حرکت بر روی غلتکهای عمود بر راستای حرکت دست یافت. البته این روش محدودیتهایی از لحاظ شرایط مرزی و بارهای درون صفحه دارد.

## ۲- اجزای محدود استاندارد

شکل ۱- (الف) یک ورق پیوسته را نشان می‌دهد که با سرعت ثابت  $v$  مابین دو تکیه‌گاه غلتکی دو طرفه در راستای طولی خود در حال حرکت است. دستگاه مختصات (x,y,z) در فضا ثابت بوده و راستای x آن منطبق بر راستای حرکت ورق در نظر گرفته شده است. ورق تحت تنش کششی محوری نایکنواختی در راستای x قرار می‌گیرد که برایند این تنش در ضخامت ورق با  $N_x$  نشان داده می‌شود. در حالت کلی ممکن است تنش نرمال دیگری در راستای y و نیز تنش برشی در سطح xy که به ترتیب با  $N_y$  و  $N_{xy}$  نشان داده می‌شوند به ورق در حال حرکت اثر کنند که این دو در شکل ۱ نمایش داده نشده‌اند. تکیه‌گاههای غلتکی دارای راستای دلخواه بوده و شرایط تکیه‌گاهی لبه‌های ورق اختیاری‌اند. البته در بسیاری از کاربردهای عملی دو لبه موازی راستای حرکت آزاد بوده و دو لبه واقع بر روی غلتک به صورت تکیه‌گاه ساده فرض می‌شوند.

$$[M] = \int_A \rho h \langle \Phi \rangle^T \langle \Phi \rangle dA \quad (13)$$

$$[K_g^m] = \int_A \rho h v^2 \langle \Phi \rangle_{,x}^T \langle \Phi \rangle_{,x} dA \quad (14)$$

$$[G] = \int_A \rho h v \left( \langle \Phi \rangle_{,x}^T \langle \Phi \rangle_{,x} - \langle \Phi \rangle_{,x} \langle \Phi \rangle_{,x}^T \right) dA \quad (15)$$

بدین ترتیب با جاگذاری معادلات (۸) و (۱۲) در معادله (۲) می‌توان به شکل ماتریسی معادلات حرکت جزء ورق دارای سرعت محوری دست یافت.

$$[M]\{\ddot{d}\} + [G]\{\dot{d}\} + [K]\{d\} = \{0\} \quad (16)$$

به طوری که ماتریس سختی کل  $[K]$  عبارت است از

$$[K] = [K_b] + [K_g^s] - [K_g^m] \quad (17)$$

با سرهم بستن ماتریس‌های  $[M]$ ،  $[G]$  و  $[K]$  و بردار  $\{d\}$  مربوط به اجزای مختلف و کاهش درجات آزادی مقید، معادله حرکت سیستم مشابه معادله (۱۶) به دست می‌آید که البته ماتریسها و بردارهای آن، تمام درجات آزادی نامقید سیستم را شامل می‌شوند.

برای استخراج خصوصیات ارتعاشی و پایداری ورق در حال حرکت، بردار تغییرمکان گرهی تابع زمان به صورت زیر فرض می‌شود

$$\{d\} = \{\hat{d}\} e^{\lambda t} \quad (18)$$

$$\lambda = \sigma + i\omega$$

که در آن  $\lambda$  یک عدد مختلط بوده و  $\sigma$  و  $\omega$  بخش‌های حقیقی و موهومی مقادیر ویژه  $\lambda$  هستند. با کاربرد معادله (۱۸) در معادله (۱۶) داریم

$$\lambda^2 [M] \{\hat{d}\} + \lambda [G] \{\hat{d}\} + [K] \{\hat{d}\} = \{0\} \quad (19)$$

یا

$$\lambda [\Gamma] \{\delta\} + [\Lambda] \{\delta\} = \{0\} \quad (20)$$

به طوری که

$$\{\delta\} = \begin{cases} \lambda \{\hat{d}\} \\ \{\hat{d}\} \end{cases}, \quad [\Gamma] = \begin{bmatrix} [M] & [0] \\ [0] & [K] \end{bmatrix}, \quad [\Lambda] = \begin{bmatrix} [G] & [K] \\ -[K] & [0] \end{bmatrix}$$

در مسئله مقادیر ویژه، معادله (۲۰)، ماتریس  $[\Gamma]$  یک ماتریس متقارن و  $[\Lambda]$  پاد متقارن است. مقادیر  $\lambda$  که در حالت کلی مختلط بوده، با استفاده از یک برنامه حل مقادیر ویژه نامتقارن

$\{\varepsilon\}$  بردار کرنش و  $\{\sigma\}$  بردار تنش منتجه برای تغییر شکل‌های خمشی ورق نازک به صورت زیر قابل بیان هستند:

$$\{\varepsilon\} = \{-w_{,xx}, -w_{,yy}, -2w_{,xy}\}^T = [B]\{d\} \quad (4)$$

$$\{\sigma\} = \{M_x, M_y, M_{xy}\}^T = [D]\{\varepsilon\}$$

به طوری که  $[B]$  ماتریس تبدیل جابه‌جایهای گرهی به کرنش است که با استفاده از معادله (۱) مطابق زیر به دست می‌آید

$$[B] = \begin{bmatrix} -\langle \Phi \rangle_{,xx} \\ -\langle \Phi \rangle_{,yy} \\ -2\langle \Phi \rangle_{,xy} \end{bmatrix} \quad (6)$$

و همچنین  $[D]$  عبارت است از

$$[D] = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

با قراردادن معادلات (۴) و (۵) در معادله (۳) و بهره‌گیری از توابع درونیابی  $w$  از معادله (۱) می‌توان نوشت

$$U = \frac{1}{2} \{d\}^T ([K_b] + [K_g^s]) \{d\} \quad (8)$$

که در آن به ترتیب  $[K_b]$  ماتریس سختی خمشی جزء و  $[K_g^s]$  ماتریس پایداری یک جزء ورق بدون حرکت محوری است:

$$[K_b] = \int_A [B]^T [D] [B] dA \quad (9)$$

$$[K_g^s] = \int_A \left( N_x \langle \Phi \rangle_{,x}^T + N_y \langle \Phi \rangle_{,y}^T + 2N_{xy} \langle \Phi \rangle_{,x}^T \langle \Phi \rangle_{,y} \right) dA \quad (10)$$

انرژی جنبشی ورق مرتعش در حال حرکت محوری  $T$  برای هر جزء ورق بدین صورت قابل بیان است

$$T = \frac{1}{2} \int_A \rho h [v^2 + (w_{,t} + \nu w_{,x})^2] dA \quad (11)$$

$$= \frac{1}{2} \int_A \rho h \left( w_{,t}^2 + \nu^2 w_{,x}^2 + 2\nu w_{,x} w_{,t} + v^2 \right) dA$$

با محاسبه تغییرات  $T$  و انتگرال‌گیری در حوزه زمان و به کارگیری تابع تغییرمکان  $w$  از معادله (۱)، خواهیم داشت

$$\int_{t_i}^{t_f} \delta T dt = - \int_{t_i}^{t_f} \{\delta d\}^T [M] \{\ddot{d}\} dt \quad (12)$$

$$+ \int_{t_i}^{t_f} \{\delta d\}^T [K_g^m] \{d\} dt - \int_{t_i}^{t_f} \{\delta d\}^T [G] \{\dot{d}\} dt$$

که در آن  $[M]$  ماتریس جرم جزء،  $[K_g^m]$  ماتریس پایداری دینامیکی و  $[G]$  ماتریس ژیروسکوپیک به شرح زیر هستند

غلتک بدون اصطکاک در حال حرکت محوری است و تحت اثر نیروهای درون صفحه قرار دارد، نشان می‌دهد. غلتکها عمود بر راستای حرکت قرار گرفته‌اند و نیروی محوری  $N_x$  در عرض ورق یکنواخت است. در نظر است با روش اجزای محدود طیفی، در حالی که ورق در راستای طولی دارای تکیه‌گاههای ساده است، مسئله پایداری و ارتعاش آن حل شود. تغییرشکل هر جزء ورق در هنگام کمانش یا ارتعاش در راستای عمود بر حرکت، با توجه به شرایط تکیه‌گاهی، به صورت نیم طول موجهای سینوسی ارائه و در راستای دیگر با حل معادله دیفرانسیل حرکت ورق به دست می‌آید. در مورد صفحه در حال حرکت می‌توان هر بخش از ورق را، که مابین تکیه‌گاههای اطراف یا غلتکها قرار دارد، به عنوان یک جزء ورق در نظر گرفت. به عنوان مثال در شکل (۲-الف)، ورق در حال حرکت به پنج جزء قابل تقسیم است. در نظر است تا ماتریس سختی دقیق هر جزء ورق استخراج شده و با سرهم بستن ماتریس‌های سختی اجزای مختلف سیستم، ماتریس سختی کل حاصل شود. برای استخراج ماتریس سختی دقیق برای یک جزء از ورق که در شکل (۲-ب) نشان داده شده، معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار ورق در حال حرکت مورد نیاز است که چنین بیان می‌شود [۱۰]:

$$D\nabla^4 w - N_x w_{,xx} - N_y w_{,yy} + \rho h(w_{,tt} + 2vw_{,xt} + v^2 w_{,xx}) = 0 \quad (22)$$

به طوریکه  $w$  تغییر مکان جانبی ورق،  $[1 - v^2]$  صلیبت خمی ورق،  $N_x$  نیروهای درون-صفحه در واحد طول به ترتیب در جهات  $x$  و  $y$  (در حالت کششی مثبت)،  $E$  مدول الاستیسیته،  $v$  ضریب پواسون،  $h$  ضخامت و  $\rho$  جرم حجمی ورق است.

با توجه به ساده بودن تکیه‌گاهها در امتداد  $x$  و تقارن بارگذاری در راستای عرضی، تغییرشکل جانبی در حین نوسان یا کمانش در راستای محور  $y$  به صورت سینوسی خواهد بود که در نتیجه نیروهای لبه جزء ( $M_2, Q_2, M_1, Q_1$ ) نیز که تابع تغییر مکان جانبی‌اند، به صورت نیم موجهای سینوسی در

قابل دستیابی‌اند. تا زمانی که تمام مقادیر  $\lambda$  موهومی هستند ( $i=1, 2, \dots, n$ )، ورق در حال حرکت پایدار بوده و مقادیر  $\omega$  فرکانس‌های طبیعی نوسان آزاد ورق‌اند. با افزایش سرعت حرکت محوری، فرکانس‌های طبیعی ورق کاهش یافته و نهایتاً در سرعت بحرانی،  $\omega_c$ ، اولین فرکانس طبیعی ورق صفر می‌شود و ورق ممکن است ناپایداری واگرا یا فلوتر را تجربه کند که در شرایط ناپایداری حداقل یکی از مقادیر ویژه دارای بخش حقیقی خواهد بود ( $\sigma \neq 0$ ).


فرمولسازی بسط داده شده در فوق، مستقل از نوع جزء انتخابی، توابع شکل و درجه آنهاست. در مطالعه حاضر برای استخراج نتایج عددی به روش اجزای محدود استاندارد، یک جزء چهارضلعی ایزوپارامتریک با تابع درونیابی چندجمله‌ای لاگرانژ، توسعه داده می‌شود، شکل (۱-ب). برای هر گره از جزء، یک درجه آزادی تغییرمکان جانبی گره منظور می‌شود، در نتیجه برای این جزء، پیوستگی از نوع  $C^0$  است. توابع لاگرانژ که در این جزء ایزوپارامتریک به عنوان توابع شکل در معادله (۱) و همچنین توابع مختصات مورد استفاده قرار می‌گیرند، به صورت زیر قابل بیان‌اند:

$$\Phi_n = \frac{\prod_{p=1}^{r-i} (\xi_p - \xi_i)}{\prod_{p=1}^{r-i} (\xi_i - \xi_p)} \times \frac{\prod_{q=1}^{s-j} (\eta_q - \eta_j)}{\prod_{q=1}^{s-j} (\xi_j - \xi_q)}, \quad \begin{array}{l} -1 \leq \xi \leq 1 \quad 1 \leq i \leq r \\ -1 \leq \eta \leq 1 \quad 1 \leq j \leq s \end{array} \rightarrow 1 \leq n \leq r \times s \quad (21)$$

و  $n$  بیانگر مختصات طبیعی هر نقطه از جزء،  $\xi$  و  $\eta$  مختصات طبیعی نقاط گرهی جزء و  $r$  و  $s$  مرتبه تابع لاگرانژ به ترتیب در راستای  $x$  و  $y$  هستند. از آنجا که توابع شکل در مختصات طبیعی بیان می‌شوند، مشتقها و انتگرال‌ها که در معادلات مختلف این بخش به کار می‌روند با استفاده از جاکوبین مختصات تعیین می‌شوند.

### ۳- اجزای محدود طیفی

شکل (۲-الف) یک ورق مستطیلی ممتدا را که بر روی چند



شکل ۲- الف) یک ورق ممتد در حال حرکت با غلتکهای عمود بر راستای حرکت ب) یک جزء از این ورق که مابین مرزهای خارجی و یا غلتکها قرار می‌گیرد

می‌شود. در حالت اخیر جواب عمومی معادله فوق به صورت زیر قابل ارائه است:

$$W_n(x) = \sum_{m=1}^4 A_{mn} e^{r_{mn}x} \quad (25)$$

به طوریکه  $A_{mn}$  ضرایب ثابت جواب عمومی معادله بوده که از اعمال شرایط مرزی در لبه‌های  $x=0$  و  $x=l$  به دست می‌آید.  $r_{mn}$  عدد موج در راستای  $x$  بوده که با قرار دادن معادله (۲۵) در معادله دیفرانسیل (۲۴) و حل معادله زیر به دست می‌آید

$$r_{mn}^4 + (\rho hv^2 - N_x)/D - 2k_n^2 r_{mn}^2 + (2\rho h\lambda v/D) r_{mn} + (\rho h\lambda^2 + k_n^2 N_y)/D + k_n^4 = 0 \quad (26)$$

این معادله به ازای هر مود  $n$  چهار ریشه داشته (به ازای  $m$  از ۱ تا ۴) که در حالت کلی مختلط‌اند. روشن است که برای جزء ورق نشان داده شده در شکل (۲- ب)، شرایط مرزی در  $y=0$  و  $y=b$  با حوزه تغییر مکان تعریف شده در معادله (۲۵)، اراضی می‌شود به گونه‌ای که در این دو مرز تغییر مکان جانبی ( $w$ ) و لنگر خمی بر واحد طول راستای  $x$  ( $M_y$ ) صفر می‌شوند. شرایط مرزی در دو لبه دیگر به گونه‌ای که در شکل نشان داده شده به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\text{at } x=0: \quad w = -w_1, \quad Q_x = Q_1; \quad w_{,x} = -\theta_1, \quad M_x = -M_1 \quad (27)$$

$$\text{at } x=l: \quad w = -w_2, \quad Q_x = -Q_2; \quad w_{,x} = -\theta_2, \quad M_x = M_2 \quad (28)$$

راستای  $y$  تغییر می‌کند. بدین ترتیب مسئله دو بعدی ورق می‌تواند به یک مسئله یک بعدی در راستای  $x$  تبدیل شود. برای این منظور،تابع تغییر شکل جانبی ورق در حین ارتعاش به صورت زیر ارائه می‌شود:

$$w(x, y, t) = W_n(x)(e^{ik_n y} - e^{-ik_n y})e^{\lambda t} \quad (23)$$

$$k_n = n\pi/b \quad (n=1, 2, \dots)$$

که  $\lambda$  یک عدد مختلط،  $k_n$  عدد موج در راستای  $y$  مربوط به  $n$  این شکل مودی در راستای  $y$ ، و  $W_n(x)$  بیانگر تابع تغییر شکل در راستای  $x$  است که از حل معادله دیفرانسیل حرکت، به ازای هر مود  $n$  قابل محاسبه است. با قرار دادن  $w$  از معادله (۲۳) در معادله دیفرانسیل سه متغیره (۲۲)، این معادله به یک معادله دیفرانسیل معمولی با ضرایب مختلط تبدیل می‌شود:

$$DW_{n,xxxx} + (\rho hv^2 - N_x - 2Dk_n^2)W_{n,xx} + 2\rho h\lambda v W_{n,x} + (\rho h\lambda^2 + k_n^2 N_y + Dk_n^4)W_n = 0 \quad (24)$$

با حل معادله فوق، تابع  $W_n(x)$  حاصل می‌شود. هرگاه  $W_n$  تابعی از  $x$  باشد، به دلیل ضریب متغیر  $M_y$  در معادله، حل آن تنها به کمک روش‌های عددی همچون روش رونگ-کوتا، امکان‌پذیر است. اما اگر  $N_y$  در راستای  $x$  ثابت باشد، معادله (۲۴)، یک معادله دیفرانسیل از مرتبه چهار با ضرایب ثابت خواهد بود که حل عمومی آن امکان‌پذیر است و منجر به دستیابی به ماتریس سختی جزء ورق با عبارات روش پارامتری

دقیق یک ورق در حال حرکت بر روی غلتکهای موازی برای مود  $n$  ام  $[S_n]$  به دست می‌آید.

تعیین فرکانس‌های طبیعی، سرعت بحرانی ورق و انواع ناپایداری با حل معادله ویژه زیر ممکن می‌شود:

$$\det[S_n(\lambda)] = 0 \quad (39)$$

جملات دترمینان (۳۹) توابع ضمنی مقادیر ویژه  $\lambda$  هستند، بنابراین یک روش سعی و خطا برای یافتن این مقادیر مورد نیاز است. مفهوم مقادیر ویژه  $\lambda$  همانند مفهوم آن در روش اجزای محدود استاندارد است.

## ۴- نتایج عددی

### ۱- کلیات

برای دو روش اجزای محدود استاندارد و طیفی برنامه رایانه‌ای مجزا براساس فرمولسازی ارائه شده در قسمت نظری تهیه شده است. این برنامه‌ها قابلیت مدلسازی شرایط مختلف ورقهای متحرك از نظر هندسه ورق، شرایط مرزی و نیروهای غشایی را در محدوده نظری توسعه یافته دارا هستند. در بخش نتایج عددی، مثالهایی برای تأیید صحت و کارایی دو روش در تحلیل پایداری و ارتعاش ورقهای در حال حرکت ارائه می‌شود. برای حل مثالهای به روش اجزای محدود استاندارد، کل سطح ورق مابین تکیه‌گاهها تنها با یک جزء چهارضلعی ایزوپارامتریک تحلیل شده و به عبارت دیگر از یک سوپرالمان برای حل مسئله بهره گرفته می‌شود. تعداد درجات آزادی نامحدود برای ورق چهارطرف ساده مساوی با  $(s-2)(r-2)$  و برای دو لبه ساده و دو لبه آزاد مساوی با  $(s-2)r$  است. انتگرال‌گیریها با استفاده از انتگرال عددی گوس با پنج نقطه صورت می‌گیرد. در روش اجزای محدود طیفی، برای محاسبه فرکانس‌های طبیعی ورق در حال حرکت، لازم است چند مقدار ویژه اول معادله (۳۹) را با روش سعی و خطا و به ازای چند مقدار  $n$  به دست آورد ( $n=1, 2, \dots, 3$ ). کوچکترین فرکانس به دست آمده به ازای  $n$  های مختلف، فرکانس اصلی ورق بوده و فرکانس‌های طبیعی بعدی نیز به ترتیب کوچکی حاصل می‌شوند.

نیروی برشی و لنگر خمشی منتجه در واحد طول راستای  $y$  (به ترتیب  $Q_x$  و  $M_x$ ) توسط معادلات زیر با  $w$  مرتبطاند [۱۰]:

$$Q_x = -D[w_{,xxx} + (2-v)w_{,xyy}] + (N_x - \rho hv^2)w_{,x} - \rho hvw_{,t} \quad (40)$$

$$M_x = -D[w_{,xx} + v w_{,yy}] \quad (41)$$

که در معادله نیروی برشی  $Q_x$ ، اثر لبه‌ای کیرشهف و اثر بار درون صفحه  $N_x$  بر تغییر فرم لبه منظور شده است. بردارهای تغییر مکانها و نیروهای لبه‌ای برای  $n$  امین مود به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\{d_n\} = \{\theta_{1n}, w_{1n}, \theta_{2n}, w_{2n}\}^T \quad (42)$$

$$\{p_n\} = \{M_{1n}, Q_{1n}, M_{2n}, Q_{2n}\}^T \quad (43)$$

با استفاده از معادلات (۲۷) و (۲۸) تا (۳۲) می‌توان نوشت:

$$\{d_n\} = \{\bar{d}_n\} (e^{ik_n y} - e^{-ik_n y}) e^{\lambda t} \quad (44)$$

$$\{p_n\} = \{\bar{p}_n\} (e^{ik_n y} - e^{-ik_n y}) e^{\lambda t} \quad (45)$$

که در این معادلات

$$\{\bar{d}_n\} = - \sum_{m=1}^4 \begin{Bmatrix} r_{mn} \\ 1 \\ r_{mn} e^{r_{mn} l} \\ e^{r_{mn} l} \end{Bmatrix} A_{mn} = [X_n]_{4 \times 4} \{A_n\}_{4 \times 1} \quad (46)$$

$$\{\bar{p}_n\} = \sum_{m=1}^4 \begin{Bmatrix} D(r_{mn}^2 - k_n^2 v) \\ -D[r_{mn}^3 - r_{mn} k_n^2 (2-v)] + r_{mn} (N_x - \rho hv^2) - \lambda \rho hv \\ -D(r_{mn}^2 - k_n^2 v) e^{r_{mn} l} \\ \{D[r_{mn}^3 - r_{mn} k_n^2 (2-v)] - r_{mn} (N_x - \rho hv^2) + \lambda \rho hv\} e^{r_{mn} l} \end{Bmatrix} A_{mn} = [Y_n]_{4 \times 4} \{A_n\}_{4 \times 1} \quad (47)$$

با ترکیب معادلات (۴۶) و (۴۷) و حذف بردار ضرایب  $\{A_n\}$  از این معادلات داریم:

$$\{\bar{p}_n\} = [s_n] \{\bar{d}_n\} \quad (48)$$

$$[s_n] = [Y_n][X_n]^{-1} \quad (49)$$

$[s_n]$  ماتریس سختی دقیق جزء ورق برای مود  $n$  ام است که به سبب وجود سرعت محوری  $v$  دارای درایه‌های مختلط است. با سرهم ستن ماتریس سختی اجزای مختلف سیستم در یک ماتریس کلی و حذف درجات آزادی بسته شده، ماتریس سختی

جدول ۱- فرکانس اصلی ارتعاش آزاد ورق ( $\Omega$ ) با تکیه‌گاههای ساده به دو روش اجزای محدود طیفی و استاندارد

Type of FEM	$a=\frac{1}{4} \times 1$		$a=1$		$a=1 \times \frac{1}{3}$	
	$c/c_{cr}=0$	$c/c_{cr}=0/5$	$c/c_{cr}=0$	$c/c_{cr}=0/5$	$c/c_{cr}=0$	$c/c_{cr}=0/5$
$k_x=k_y=0/0$	<b>Standard (r=s=1)</b>	0/070707	0/197518	1/1-070707	-0/055555	-0/055555
	<b>Standard (r=s=5)</b>	0/1+070707	0/197518	1/0++070707	-0/022222	-0/022222
	<b>Standard (r=s=7)</b>	0/1+070707	0/197518	1/0++070707	-0/014285	-0/014285
	<b>Spectral</b>	0/1-000000	0/197518	1/0++000000	-0/000000	-0/000000
$k_x=0/0, k_y=0/0$	<b>Standard (r=s=1)</b>	0/011111	0/197518	1/111111	-0/011111	-0/011111
	<b>Spectral</b>	0/011111	0/197518	1/111111	-0/011111	-0/011111
$k_x=0/0, k_y=-1/0$	<b>Standard (r=s=7)</b>	0/080808	0/197518	1/077777	1/011111	0/090909
	<b>Spectral</b>	0/080808	0/197518	1/077777	1/011111	0/090909

#### ۲-۴- مقایسه نتایج

برای مقایسه نتایج یک ورق مستطیلی متحرک ( $a_1=a_2=a$ ) با لبه‌های ساده در یکدهانه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. فرکانس اصلی ارتعاش آزاد ورق، در حالت ایستا و حالتی که با نصف سرعت بحرانی در حال حرکت است برای سه حالت نیروهای غشایی و سه نسبت  $a$  در جدول (۱) درج شده‌اند. این مقادیر به دو روش اجزای محدود استاندارد و طیفی به دست آمده و باهم مقایسه شده‌اند که فرکانس‌های استخراج شده از روش طیفی، مقادیر دقیق مسئله‌اند. در روش استاندارد برای شرایط بدون نیروی غشایی ( $k_x=k_y=0$ )، درجه تابع لاگرانژ سوپرالمان در دو راستا  $4, 5$  و درنظر گرفته شده تا همگرایی مطلوب این روش مشخص شود. در بقیه حالات نیروی غشایی، تابع لاگرانژ از درجه  $6$  یعنی  $16$  درجه آزادی نامقید استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در همه موارد تطبیق بساز خوبی با نتایج اجزای محدود طیفی نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده از روش استاندارد برای ورق ایستا دقیقتر از ورق متحرک بوده که علت آن عدم تقارن مود ارتعاشی در حالتی است که سرعت محوری وجود دارد. سرعتهای بحرانی به کار رفته در این مثال از جدول (۲) گرفته شده است.

نتایج در این بخش به صورت نرمال شده و با تعریف

پارامترهای بدون بعد زیر ارائه می‌شوند:

$$(a_1, a_2) = \frac{(L_1, L_2)}{b}, \quad (k_x, k_y) = (N_x, N_y) \times \frac{b^2}{\pi^2 D},$$


$$(c, c_{cr}) = (v, v_{cr}) \frac{b}{\pi} \sqrt{\frac{\rho h}{D}}, \quad \Omega = \omega \frac{b^2}{2\pi^2} \sqrt{\frac{\rho h}{D}} \quad (40)$$

$k_x$  و  $k_y$  نسبت ابعاد ورق در دهانه مورد ارزیابی بوده،  $k_x$  و  $k_y$  پارامترهای نیروهای غشایی به ترتیب در راستاهای  $x$  و  $y$  هستند (با فرض کششی ثابت).  $c$  و  $c_{cr}$  به ترتیب مقادیر بی بعد سرعت محوری، سرعت بحرانی و فرکانس طبیعی هستند. مقدار ضریب پواسون  $\nu$  برابر  $0.25$  در نظر گرفته شده است.

در ابتدای این بخش، نتایج حاصل از دو روش اجزای محدود استاندارد و طیفی با یکدیگر مقایسه می‌شوند. از آنجا که روش طیفی منجر به نتایج دقیق می‌شود، ملاک خوبی برای بررسی دقت روش استاندارد است. از طرف دیگر نزدیکی نتایج دو روش می‌تواند روش طیفی را نیز از جهت صحت تایید کند. در ادامه مثالهایی به طور مجزا از هر دو روش حل می‌شود تا دامنه کاربرد و کارایی هر یک در حل مثالهای عددی مشخص شود.

جدول ۲- سرعت بحرانی بی بعد برای ورق تکدهانه با تکیه گاههای ساده در امتداد حرکت به روش اجزای محدود طیفی

End B.C.	$a=\pi/10$	$a=1$	$a=10/3$
SS	$k_x = k_y = +/+$	$\pi/62222$	$\pi/11111$
	$k_x = \pi/+$ , $k_y = +/+$	$\pi/14742$	$\pi/83629$
	$k_x = \pi/+$ , $k_y = -1/3$	$\pi/12111$	$\pi/73146$
CC	$k_x = k_y = +/+$	$\pi/11497$	$\pi/7446$
	$k_x = \pi/+$ , $k_y = +/+$	$\pi/1+718$	$\pi/86128$
	$k_x = \pi/+$ , $k_y = -1/3$	$\pi/1++03$	$\pi/22+36$



شکل ۳- فرکانس اصلی ورق متتحرک با لبه‌های آزاد در امتداد حرکت و نیروی محوری سهمی. ( $a_1=2$ ,  $a_2=2/6$ )


یافته و در یک سرعت بحرانی مقدار آن صفر می‌شود که در این لحظه ورق ناپایدار می‌شود. سرعتهای بحرانی به ازای مقادیر مختلف نیروی کششی در شکل (۳) مشخص شده‌اند. با افزایش کشش محوری، فرکانس اصلی و سرعت بحرانی کاهش می‌یابند.

#### ۴- روش طیفی

در ابتداء سرعتهای بحرانی یک ورق مستطیلی متتحرک ( $a_1=a_2=a$ ) با لبه‌های ساده در راستای حرکت برای یکدهانه استخراج می‌شوند. جدول (۲) مقادیر سرعتهای بحرانی بی بعد دقیق را که به روش اجزای محدود طیفی به دست آمده، برای شرایط مرزی انتهایی ساده و گیردار، نمایش می‌دهد. نتایج برای دو انتهای ساده تنها با یک جزء ورق و برای دو انتهای گیردار با

#### ۴-۳- روش استاندارد

در این قسمت از روش اجزای محدود استاندارد برای حل ارتعاش آزاد یک ورق متتحرک مطابق شکل (۱) که یکی از غلتکها مورب بوده ( $a_1=2$  و  $a_2=2/6$ ) و نیروی کششی  $N_x$  از درجه ۲ در عرض ورق اثر می‌کند، بهره گرفته می‌شود. لبه‌های ورق در راستای طولی آزاد بوده و لبه‌های واقع بر غلتکها ساده‌اند. کمینه نیروی کششی نرمال شده ( $k_x$ ) در وسط برابر با  $K$  و بیشینه آن در دو طرف مساوی  $2K$  است؛  $k_x = K(1+\eta^2)$ . شکل (۳) فرکانس اصلی بی بعد ورق را بر حسب سرعت محوری آن نمایش می‌دهد. در این مثال ۲ برابر با ۷ و ۸ مساوی ۳ اتخاذ شده‌اند که در نتیجه ۱۵ درجه آزادی نامقید وجود خواهد داشت. همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، فرکانس اصلی با افزایش سرعت محوری کاهش



شکل ۴- ورق چهاردهانه دارای حرکت محوری با تکیه‌گاههای پیرامونی ساده

جدول ۳- فرکانس‌های بی‌بعد ارتعاش آزاد برای ورق چهاردهانه با تکیه‌گاههای پیرامونی ساده به روش اجزای محدود طیفی

$c^T$	$k_x$	$k_y$	Mode					
			۱	۲	۳	۴	۵	۶
-*/*	-*/*	-*/*	$\sqrt{****}$	$\sqrt{*****}$	$\sqrt{19794}$	$\sqrt{37393}$	$\sqrt{5***}$	$\sqrt{Q****}$
			(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)
*/*	+/*	+/*	$\sqrt{*****}$	$\sqrt{17125}$	$\sqrt{37911}$	$\sqrt{9+265}$	$\sqrt{67374}$	$\sqrt{85592}$
			(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)
*/*	*/*	-*/*	$\sqrt{42094}$	$\sqrt{35016}$	$\sqrt{8775}$	$\sqrt{56647}$	$\sqrt{91337}$	$\sqrt{46141}$
			(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=1)	(n=2)	(n=2)

غشایی با سرعت محوری نرمال شده ۲ ( $c=2$ ) است. از آنجایی که در این سرعت مقدار اولین فرکانس طبیعی صفر است، این سرعت همان سرعت بحرانی ورق محسوب می‌شود. در ردیف سوم، فرکانس‌های طبیعی ورق متتحرک با نیروی کششی در راستای حرکت و نیروی فشاری در راستای عمود بر حرکت، نمایش داده شده است.

### ۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله دو روش برای حل ارتعاش و پایداری ورقهای ممتد در حال حرکت محوری توسعه داده شدند. یکی اجزای محدود استاندارد که مبنی بر انرژی است و فرمولسازی آن به کمک اصل هامیلتون استخراج شد و دیگری اجزای محدود طیفی که بر اساس حل معادله دیفرانسیل ورق به دست می‌آید. روش استاندارد، دامنه کاربرد وسیعتری داشته و می‌تواند شرایط مرزی مختلف ورق و نیروهای غشایی نرمال و برشی نایکنواخت را

دو جزء ورق به دست می‌آیند. مقادیر سرعتهای بحرانی برای نسبتهای طول به عرض مختلف و نیروهای غشایی متفاوت استخراج شده‌اند.

در ادامه برای اثبات قابلیت روش اجزای محدود طیفی در تحلیل ورقهای دارای حرکت در چنددهانه، ارتعاش آزاد یک ورق چهاردهانه مطابق شکل (۴) بررسی می‌شود. تکیه‌گاههای پیرامونی به صورت ساده بوده و غلتكهای میانی عمود بر راستای حرکت‌اند. جدول (۳) فرکانس‌های طبیعی بی‌بعد مربوط به شش مود اول ارتعاش آزاد این ورق را نشان می‌دهد و مقدار  $n$  تعداد نیم‌وجههای سینوسی در عرض ورق است. تحلیل دقیق ارتعاش این ورق به روش اجزای محدود طیفی، تنها با چهار جزء ورق امکان‌پذیر است. ردیف اول نتایج مربوط به ورق ایستا بدون نیروی غشایی است. برای این حالت مقدار دقیق فرکانس بی‌بعد اول برابر ۱ و مقدار دقیق فرکانس‌های بی‌بعد پنجم و ششم برابر ۲/۵ هستند. ردیف دوم مربوط به ورق متتحرک بدون نیروی

جبری از متغیرهای مسئله همچون، مقادیر ویژه ارتعاش، سرعت محوری، نیروهای غشایی و خصوصیات هندسی و مصالح ورق، هستند. در نتیجه در این روش مقادیر فرکانس‌های طبیعی و سرعت بحرانی دقیق قابل حصول‌اند. این مقادیر دقیق می‌توانند به عنوان مبنایی برای تعیین دقت روش‌های عددی دیگر مورد استفاده واقع شوند. روش طیفی برای بررسی مودهای ارتعاشی بالاتر و بررسی اثر چند دهانه متوالی بر یکدیگر بسیار مؤثر است.

در نظر بگیرد اما برای استخراج نتایج با دقت زیاد به خصوص برای مودهای بالاتر مستلزم انتخاب درجات آزادی زیاد و در نتیجه هزینه حل بالاست. از طرفی روش طیفی محدود به شرایطی است که لبه‌های ورق در امتداد حرکت به صورت تکیه‌گاه ساده بوده و نیروی غشایی در عرض ورق یکنواخت باشد. اما با این روش می‌توان به ماتریس سختی دقیق ورق درحال حرکت محوری دست یافت که در این ماتریس عبارات روش

## مراجع

- Wickert, J.A., and Mote Jr, C.D., "Classical Vibration Analysis of Axially Moving Continua," *ASME Journal of Applied Mechanics*, Vol. 57, pp. 738-744, 1990.
- Sack, R.A., "Transverse Oscillations in Traveling Strings," *British Journal of Applied physics*, Vol. 5, pp. 224-226, 1954.
- Mote Jr, C.D., "On the Nonlinear Oscillation of an Axially Moving String," *ASME Journal of Applied Mechanics*, Vol. 33, pp. 463-464, 1966.
- Chen, L.Q., and Zhao, W.J., Zu, W., "Simulations of Transverse Vibrations of an Axially Moving String: a Modified Difference Approach," *Applied Mathematics and Computation*, Vol. 166, No. 3, pp. 596-607, 2005.
- Thurman, A.L., and Mote Jr, C.D., "Free, Periodic, Nonlinear Oscillation of an Axially Moving Strip," *ASME Journal of Applied Mechanics*, Vol. 36, pp. 83-91, 1969.
- Chonan, S., "Steady State Response of an Axially Moving Strip Subjected to a Stationary Lateral Load," *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 107, pp. 155-165, 1986.
- Sreeram, T.R., and Sivaneri, N.T., "FE-Analysis of a Moving Beam Using Lagrangian Multiplier Method," *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 35, pp. 3675-3694, 1998.
- Oz, H.R., Pakdemirli, M., and Boyaci, H., "Non-Linear Vibrations and Stability of an Axially Moving Beam with Time-Dependent Velocity," *International Journal of Non-Linear Mechanics*, Vol. 36, pp. 107-115, 2001.
- Chen, L.Q., and Zhao, W.J., "A Conserved Quantity and the Stability of Axially Moving Nonlinear Beams," *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 286, No. 3, pp. 663-668, 2005.
- Lengoc, L., and Mccallion, H., "Wide Bandsaw Blade under Cutting Conditions, part I: Vibration of a Plate Moving in its Plane while Subjected to Tangential Edge Loading," *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 186, No.1, pp. 125-142, 1995.
- Lin, C.C., "Stability and Vibration Characteristics of Axially Moving Plates," *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 34, No. 24, pp. 3179-3190, 1997.
- Luo, A.C.J., and Hamidzadeh, H.R., "Equilibrium and Buckling Stability for Axially Traveling Plates," *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, Vol. 9, pp. 343-360, 2004.
- Finnveden, S., "Spectral Finite Element Analysis of Stationary Vibrations in a Beam-Plate Structure," *Acta Acustica*, Vol. 82, No. 3, pp. 478-497, 1996.
- Birgersson, F., Ferguson, N.S., and Finnveden, S., "Application of the Spectral Finite Element Method to Turbulent Boundary Layer Induced Vibration of Plates," *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 259, No. 4, pp. 873-891, 2003.
- Chakraborty, A., and Gopalakrishnan, S., "A Spectrally Formulated Finite Element for Wave Propagation Analysis in Functionally Graded Beams," *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 40, pp. 2421-2448, 2003.
- Ostoja-Starzewski, M., and Woods, A., "Spectral Finite Elements for Vibrating Rods and Beams with Random Field Properties," *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 268, No. 4, pp. 779-797, 2003.
- Krawczuk, M., "Application of Spectral Beam Finite Element with a Crack and Iterative Search Technique for Damage Detection," *Finite Elements in Analysis and Design*, Vol. 38, pp. 537-548, 2002.
- Doyle, J.F., *Wave Propagation in Structures: Spectral Analysis Using Fast Fourier Transforms*, 2nd Ed., Springer, Berlin, 1997.
- Lee, U., and Lee, J., "Spectral-Element Method for Levy-Type Plates Subjected to Dynamic Loads," *Journal of Engineering Mechanics*, Vol. 125, No. 2, pp. 243-247, 1999.