

* بررسی تحول ژئوشیمیائی رسوبات کربنات زفره

محمود علیمردانی

دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم

مقدمه

قسمتی مهمی از زمینهای ایران مرکزی بوسیله حوضه‌های رسوبی اشغال گردیده که لایه‌های رسوبی دونیین تا دوران چهارم را دربرمی‌گیرد و سعی شده است که تحول ژئوشیمیائی حوضه‌های رسوبی زفره بررسی شود. در این مطالعه بیشتر سنگهای دولومیتی مورد توجه قرار گرفته است و توسط دستگاه کارموگراف (۸) (ش - ۲) CO_3^{--} را اندازه‌گیری کرده و کاتبونهای (Ca^{++} و Mg^{++} و Fe^{++}) را توسط آسپکتروفوتومتر آسسورپسیون اتمیک بدست آورده و نتایج آن تحول ژئوشیمیائی قشرهای رسوبی مورد مطالعه را روشن می‌سازد. بعلاوه دانشمندانی از قبیل Alderman و Borch در سال ۱۹۵۷ رسوب‌گذاری دولومیتها جنوب شرق استرالیا و Baron در سال ۱۹۶۰ سنتز Favre و Baron در سال ۱۹۵۸ وضع فعلی تحقیقات درباره سنتز دولومیتها و Dolomites و Chilingar طبقه‌بندی ساختمانی آنکه Garreau در سال ۱۹۵۹ دولومیتی شدن و مسائل مخزن در میدان نفتی پارانتی و Goldsmith Graf در سال ۱۹۵۶ سنتر هیدروترمالی دولومیتها را بررسی و منتشر نموده اند.

* : اصل این مقاله در نشریه کاهیه ژئولوژی - شماره ۹۴ سال ۱۹۷۸ در پاریس منتشر شده است.

ا- بررسی صحرائی و شرایط زمین‌شناسی

منطقه مورد مطالعه (زفره) ما بین ("۱۳ و ۹ و ۵۹° و "۱۷ و ۲۴ و ۵۲° و بین "۱۲ و ۵۹' و ۲۲° و "۲۳ و ۵۱' و ۳۲° عرض جغرافیائی شمالی) در هفتادکیلومتری شرق اصفهان قراردارد (ش-۱) و این منطقه که ارتفاع متوسط آن از ۱۵۰۰ متر تجاوز نمینماید از حاشیه غربی فلات مرکزی ایران نیمه‌کویری تشکیل یافته است ولی آنچه که ما انتخاب نموده‌ایم از رویات دولومی و دولومی آهکی که در تریاس و فراسنین گردیده‌اند می‌باشد. این رویات قدیمی از قشرهای شیستهای لیاس پوشیده شده و در روی دولومیت‌های آهکی فراسنین فسیل دارهستند مخصوصاً "کرینوئیدها و گاستروپوها و سیریفرارادربر می‌گیرند. بر عکس دولومیت‌ها هیچ فسیلی در برندارندوسن آنها را با مقایسه دولومیت‌های سایر مناطق که شاخته شده‌اند تعیین نموده‌ایم. لایه‌های دولومیتی آهکی هوموزن نبوده در برخی نقاط ماسه‌ای می‌گردند (ش-۲).

در این مطالعه ما دوازده نمونه از شمال غرب زفره برداشت نموده‌ایم. نمونه‌های ۱۰-۱ از بالابیانین یا از سطح بطرف داخل تریاس برداشت شده ولی نمونه‌های ۱۱ و ۱۲ به فراسنین مربوط می‌باشد.

مطالعه آزمایشگاهی

۱- اندازه‌گیری یوپهای CO_3^- توسط کارموگراف (۸) و ستوف (ش-۳) :

برای این منظور مقدار صد میلیگرم از سنگ را که خوب خرد و نرم شده و بطور دقیق در یک کیسول چینی توسط ترازوی دقیق توزین گردیده در هزار درجه سانتیگراد تحت جریان اکسیژن در یک فورلوله‌ای حرارت میدهیم. جریان گاز که توسط یک پمپ کشیده می‌شود از خلال محفظه‌های

مختلفی که برای دریافت مواد حاصل از سوخت از قبیل CO_2 و H_2O و غیره) معین گردیده عبور مینما پدنا بیک سلول اندازه گیری قابلیت هدایت شا مل سودیک صدم نرمال برسد، (CO_2) گاز کربنیک حاصل از سوخت یا تجزیه کربنات نمونه مورد آزمایش با سود (NaOH) کربنات میدهد. تغییرات قابلیت هدایت سود کربنات به با مقادیر کربنیک جذب شده مناسب میباشد. یک سلول کوندوکتو متری شا هدشا مل سود غیر کربناته اندازه گیری این اختلاف قابلیت هدایت را که توسط یک سیستم پل اندازه گیری کوندوکتو متری بر حسب میلیگرم کربن روی ثبات ثبت میشود مجا زیدارد.

۲- انحلال رسوبات دولومیتی توسط اسیدکلریدریک با حرارت

وسپس با سه اسید:

الف- ۱۰۵ میلی گرم سنگ خردشده را در بطری ۲۵ میلی لیتری ریخته و روی گرم کن قرار میدهند و کمی آب مقطر اضافه نموده و قطره قطره اسیدکلریدریک $\frac{1}{3}$ میلی لیتر مخلوط قطع میشود بدتری بیچ حرارت را تا 80°C سانتیگراد میرسانند و مدت یک ساعت نگهدارند اگرهمه مواد حاصل شدبطور مستقیم در بالن ژوژه (۲۵۰) میلی لیتری میلی لیتری.

ب- در صورتیکه ته مانده غیرقابل حل باقی ماند بعد از آنکه در اثر حرارت ته مانده تبخیر شده و خشک گردید در بطری با سه اسید عمل مینما یند. بما ده سرد ۲۵ میلی لیتر مخلوط سولفونیتریک $\frac{\text{SO}_4^{\text{H}}_2}{\text{NO}_3^{\text{H}}_3} = \frac{2}{3}$ حجمی وسپس ۲۵ میلی لیتر اسیدکلریدریک علیظ اضافه مینما یند. و تا قطع بخار حنایی رنگ (NO_2) تدریجاً گرم میکنند و پس از بازگردان بیشتر عمل تبخیر را با افزایش حرارت ادامه میدهند تا محلول خشک شود و کلیه بخارهای سفیدانیدرید سولفوریک حذف گردد. ته مانده را پس از سردشدن با ۵ میلی لیتر اسیدکلریدریک غلیظ مخلوط و به آرامی تا تجزیه آن گرم مینما یند و این عمل را تا ۶ درجه سانتیگراد می دست یک ساعت ادامه میدهند. محتوی را پس از سردشدن دریک بالن ژوژه (۲۵۰) میلی لیتری صاف مینما یند و مواد حاصل از صافی را با مقادیر کمی اسید

کلریدریک ده درصد میشویند و بحجم میرسا نند.

۳- اندازه گیری کاتیوتها :

کلسیم و منیزیم و آهن توسط اسپکترو فتو متر آ دسور پسیون اشعیک پرکن المرا (۱۵۷) در شرایط ذیل اندازه گیری میشوند

الف- کلسیم :

ه محلول مادرها رقت $\frac{1}{2}$ در جوا رتا میون (کلورو لانتان) PPm1/500

ه شعله هوا - استیلن : غنی وزردرنگ

ه طول موج : ۴/۲۲۷ آنگستروم

ه سوراخ : ۷ آنگستروم

ه جریان لامپ : ۵ میلی آمپر

ب- منیزیم :

ه محلول با رقت $\frac{1}{100}$ در جوا رتا میون (کلورو لانتان) PPm1/500

ه شعله هوا - استیلن : ضعیف و آبی رنگ

ه طول موج : ۲/۸۵۲ آنگستروم

ه سوراخ : ۷ آنگستروم

ه جریان : ۴ میلی آمپر

ج- آهن

ه بر حسب مورد محلول با رقت $\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{100}$ را در جوا رتا میون (کلورو لانتان) PPm1/500 بکار میبرند

ه شعله هوا - استیلن : ضعیف و آبی رنگ

ه طول موج : ۲/۲۴۸ آنگستروم

ه سوراخ : ۲ آنگستروم

ه جریان لامپ : ۱۲ میلی آمپر

۴- اندازه گیری سیلیس :

ته نشست روی صافی در صورتی که موجود باشد تا هزار درجه حرارت داده شده و وزن میگردد، با این ترتیب میتوان میزان وزنی سیلیس را با توزیع بدست آورد

تفسیرنتایج

با توجه به نتایجی که در جدول منعکس شده معلوم میگردد که نمونه های مورد مطالعه دولومی و دولومی های آهکی هستند که از این قاعده نمونه ۴ و ۱ مستثنی میباشد. دونمونه فراسنین (۱۲۶۱۱) از نظر میزان کاتیون و سیلیس با دیگر نمونه ها فرق ندارد. این دو نمونه دولومی های آهکی هستند (مقدار درصد منیزیم بر حسب اکی وalan گرم در صد گرم سنگ که برا برآست با ۵۰/۹۵٪ ۷۹٪ با کمتر از ۸۰٪ درصد "CO₃ Ca و CO₃ Mg" مطابقت مینماید. ولیکن از پائین ببالامیزان افزایش میباشد که گویای تحول بسوی دولومیتی شدن میباشد. بعلاوه در نمونه ۱۲ مقدار ۱۰/۴۲ گرم در صد گرم سنگ SiO₂ وجود دارد که در این سطح نشانه وجود ماسه سیلیسی است. تجزیه نمونه های ۱-۱۵ از تحول ژئوشیمیائی تریاس اطلاع میدهدن. نمونه های ۸۰، ۹۰، ۱۰ که بطور متوسط ۱۲/۶٪ منیزیم در برداشتن دلومیتهاي بدون ماسه هستند. (درصد منیزیم بر حسب اکی و alan گرم تقریباً "با درصد "CO₃ Ca و CO₃ Mg" مطابقت میگند). نمونه های ۲ و ۶ که منیزیم آنها نسبت به نمونه های فوق الذکر کاهش میباشد دولومیتهاي آهکی هستند.

نمونه های ۵ و ۳ و ۲ که از نو مقدار منیزیم آنها با ۸۰٪ درصد (CO₃ Ca و CO₃ Mg) مطابقت میکنند دولومی میباشدند. نمونه چهار خصوصیات خاصی را نشان میدهد. بطوریکه از ماسه سیلیسی خبلی غنی است. و سیلیس آن ۵۹/۲۵ درصد بوده ولی مقدار کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم آن کم میباشد و آن ماسه سنگ دولومیتی شده است. نمونه یک که از سطح تریاس برداشت شده صفات شیستی از خود نشان میدهد و مقدار درصد منیزیم در آن قابل اطمینان میباشد. درنتیجه بنتظیر میرسد که پدیده دولومیتی شدن از فراسنین تا تریاس متغیر است. لذا گاهی تشکیلات دولومی و گاهی دولومی آهکی ظاهر میگردد. در برخی نقاط ماسه سنگها ظاهر میشوند که ورود آنها بجریانهای توربیدیه در حوضه رسوبی دریائی که اساساً از رسوبات شیمیائی تشکیل یافته مربوط

میگردد. و تحول ژئوشیمیا ئى كە بە تغىيرات درجه دولومىتى شىدن
مربوبت مىباشدقا بل توجه است

جدول (۱) نتایج تجزیه و تحلیل

ردیف	ارزش سنجش به % گرم برای ۱۰۰ گرم سنگ					معادل - گرم در ۱۰۰ گرم				
	2- CO_3	2+ Ca	2+ Mg	2+ $\text{FeO}_{2\ 3}$	SiO ₂	2- CO_3	2+ Ca	2+ Mg	2+ Ca+Mg	2+ Ca+Mg
۱	۴۹/۳۴	۳۰/۷۱	۰/۲۸	۱/۱۰	۱۱/۲۵	۱/۶۴	۱/۵۲	۰/۰۲	۱/۵۵	
۲	۶۳/۹۶	۲۱/۲۸	۱۲/۴۹	۰/۵۸		۲/۱۳	۱/۰۶	۱/۰۲	۲/۰۹	
۳	۶۲/۴۰	۲۰/۴۶	۱۲/۳۹	۱/۰۹		۲/۰۸	۱/۰۲	۱/۰۲	۲/۰۴	
۴	۱۶/۸۹	۹/۶۵	۰/۵۴	۷/۰۴	۵۹/۲۵	۰/۵۶	۰/۴۸	۰/۴۵	۰/۹۳	
۵	۶۲/۹۹	۲۰/۹۱	۱۲/۳۱	۰/۷۴		۲/۱۰	۱/۰۴	۱/۰۱	۲/۰۵	
۶	۶۰/۱۲	۲۳/۶۲	۱۰/۱۵	۰/۲۹		۲/۰۰	۱/۱۸	۰/۸۲	۲/۰۱	
۷	۵۰/۲۲	۱۷/۳۱	۱۰/۳۰	۰/۸۰	۱۵/۸۰	۱/۶۸	۰/۸۶	۰/۸۲	۱/۶۸	
۸	۶۱/۲۸	۲۱/۰۱	۱۲/۵۷	۱/۶۷		۲/۰۶	۱/۰۵	۱/۰۳	۲/۰۸	
۹	۶۲/۹۱	۲۱/۲۹	۱۲/۶۱	۰/۴۹		۲/۱۰	۱/۰۶	۱/۰۴	۲/۱۰	
۱۰	۶۱/۶۰	۲۰/۲۶	۱۲/۷۲	۰/۷۲		۲/۰۵	۱/۰۱	۱/۰۵	۲/۰۶	
۱۱	۶۲/۰۶	۲۱/۱۷	۱۱/۶۸	۰/۶۱		۲/۰۲	۱/۰۶	۰/۹۶	۲/۰۲	
۱۲	۵۴/۱۴	۱۷/۲۶	۹/۶۲	۳/۹۵	۱۰/۶۲	۱/۸۰	۰/۸۶	۰/۷۹	۱/۸۵	

نموده ها به ترتیب قدمت تنظیم شده اند، شماره (۱) جوانترین
و شماره (۱۲) قدیمترین را نشان می دهد.

